

研削剤用水溶性添加剤

ファインフルード<sup>®</sup> 50

「ファインフルード50」は水溶性タイプのラップ加工油です。防食性のみならず防腐性にも優れラップ性能が良好です。

## ● 特徴

- ・防錆性、防食性が良好
- ・防腐性良好
- ・ラップ性能良好
- ・研削剤の分散性良好

## ● 成分概要

エチレングリコール	10 ~ 20%
防食剤、防腐剤	10 ~ 20%
水分	残分

## ● 性状値(代表値)

項目	性状
外観	淡黄色液体
pH値(25°C)	9.6
密度(g/cm <sup>3</sup> at 20°C)	1.152
水分(%)	59

## ● ご使用方法

- ・水にて「ファインフルード50」を10~30倍に希釈して下さい。
- ・使用後は「ファインフルード50」を7~10倍の希釈液にて洗浄して下さい。

## ● 取り扱い上のご注意

- ・本剤は、直射日光の当たらない屋内の冷暗所に貯蔵して下さい。
- ・子供の手の届く所に置かないで下さい。
- ・本剤を取り扱うときはゴム手袋・メガネなどの保護具の着用を厳守して下さい。
- ・皮膚に付着したときは、水と石鹼で十分に洗って下さい。
- ・指定された用途のみに使用し、他の薬剤との混合を避けて下さい。
- ・廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、それに従い適正に処理して下さい。

## ● 荷姿

石油缶 18kg入り

東京ファインケミカル株式会社



本社 〒105-0003 東京都港区西新橋1-4-14(物産ビル) 電話 03(3506)7666(代) FAX 03(3506)7671  
工場 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2873-8 電話 046(865)6144(代) FAX 046(865)4436