研削剤用水溶性添加剤

ファインフルード® 50

「ファインフルード50」は水溶性タイプのラップ加工油です。防食性のみならず防腐性にも優れラップ性能が良好です。

● 特　徴

・防錆性、防食性が良好
・防腐性良好
・ラップ性能良好
・研削剤の分散性良好

● 成分概要

エチレングリコール	10 ～ 20%
防食剤、防腐剤	10 ～ 20%
水　分	残　分

● 性状値（代表値）

項　目	性　状
外　観	淡黄色液体
pH値（25℃）	9.6
密　度（g/cm3　at　20℃）	1.152
水　分（%）	59

● ご使用方法

・水にて「ファインフルード50」を10～30倍に希釈して下さい。
・使用後は「ファインフルード50」を7～10倍の希釈液にて洗浄して下さい。

● 取り扱い上のご注意

・本剤は、直射日光の当たらない屋内の冷暗所に貯蔵して下さい。
・子供の手の届く所に置かないで下さい。
・本剤を取り扱うときはゴム手袋・メガネなどの保護具の着用を厳守して下さい。
・皮膚に付着したときは、水と石鹸で十分に洗って下さい。
・指定された用途のみに使用し、他の薬剤との混合を避けて下さい。
・廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、それに従い適正に処理して下さい。

● 荷　姿

石油缶　　18kg入り

東京ファインケミカル株式会社

本社　〒105-0003　東京都港区西新橋2-4-12（西新橋PR-EX）　電話03(3506)7666(代)　FAX03(3506)7671
工場　〒237-0061　神奈川県横須賀市夏島町2873-8　電話046(865)6144(代)　FAX046(865)4436

（20230201）