

工業用水溶性防錆剤

ファインフルード[®] RT-1A

「ファインフルードRT-1A」は、鉄鋼金属面を水洗する場合の水溶性一時防錆剤です。弊社水溶性クーラントを用いて石英などの脆性素材をワイヤーソー等で切断加工した後の水洗時に、洗浄水に混ぜてご使用いただきますと、ワイヤーソー等の鉄鋼金属面での錆の発生を防止できます。

- 特徴
 - ・金属表面に密着性の良い防錆皮膜を形成して、優れた防錆効果が得られます。
 - ・標準希釈液では臭いがほとんどなく、低起泡性ですので操作性に優れます。

- 使用方法
 - ・15倍希釈を標準としてお使いください。(本品1kgを水で希釈して15Lとします)

- 成分概要
 - ・防錆剤(有機酸のアミン塩) ・防錆剤

- 一般性状

項目	性状
外観	無色～淡黄色透明液体
pH値(原液)	7.0 ~ 9.0

- ご使用方法
 - ・水にて「ファインフルード50」を10～30倍に希釈して下さい。
 - ・使用後は「ファインフルード50」を7～10倍の希釈液にて洗浄して下さい。

- 廃棄方法
 - ・廃液は排ガス処理装置付きの廃液焼却処理装置で焼却処理、または活性汚泥法排水処理装置で処理して下さい。
 - ・製品或いは容器等を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し処理されることをお勧めいたします。

- 注意事項
 - ・取り扱う前に「安全データシート」を良くお読みください。
 - ・飲み込んだり、吸い込んだり、眼、皮膚に触れないようにし、保護メガネ、保護手袋等の適切な保護具を着用して下さい。
 - ・直射日光を避け密栓の上、通気の良い場所に保管して下さい。
 - ・酸化性物質、有機過酸化物と同一の場所での保管は避けて下さい。

- 荷姿
 - ・2kg入りポリ缶、ケース入数6缶(ケース単位でご注文下さい)
 - ・2kg入りポリ缶、ケース入数12缶(ケース単位でご注文下さい)



東京ファインケミカル株式会社

本社 〒105-0003 東京都港区西新橋1-4-14(物産ビル) 電話 03(3506)7666(代) FAX 03(3506)7671
工場 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2873-8 電話 046(865)6144(代) FAX 046(865)4436