

製材鋸用防錆潤滑剤

ファイントール C

このたび弊社では、ガラス研磨用潤滑剤タフナーシリーズに加え、製材鋸用防錆潤滑剤【ファイントールC】を開発致しました。ソリューションタイプ(水溶性)ですので取扱いが容易で経済的な潤滑剤です。

● 特徴

- ・水溶性潤滑剤ですので、取扱いが極めて容易で、水と任意の割合で溶解します。
- ・冷却性能に優れ、鋸刃の発熱を下げ鋸刃の寿命を延ばします。
- ・防錆性が高いので、接液材質を保護し、潤滑性を向上させます。
- ・表面張力を油なみに抑えてありますので、ヤニを多く含む木材に対しても、充分ヤニ取り効果を発揮いたします。
- ・弱アルカリ性ですので手荒れが少なく、取扱いが容易な潤滑剤です。
- ・フェノール、水銀化合物、PCBなどを含まず、焼却などで容易に処理できます。

● 使用方法

- ・一般の使用の場合は、水で100倍に希釈して使用して下さい。
- ・次のような場合は、水で30～50倍に希釈して使用して下さい。

鋸刃の通りが悪くなったとき。

鋸刃の汚れがひどくなったとき。

挽材中に鋸刃に異音が生じたとき。

● 製品規格

項目	製品規格	試験方法
外 観(色相)	褐色透明液体	目 視
pH値(2wt%水溶液)	6.5 ～ 8.5	JIS K 2234
比 重(20/4℃)	1.115 ～ 1.130	''
沸 点(℃)	120 ～ 130	''
泡立ち性(2wt%水溶液)	4以下	''
水 分(%)	14 ～ 22	''

● 荷 姿

20kg ポリ缶



東京ファインケミカル株式会社

本社 〒105-0003 東京都港区西新橋2-4-12(西新橋PR-EX) 電話03(3506)7666(代) FAX03(3506)7671
工場 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2873-8 電話046(865)6144(代) FAX046(865)4436