

# タフナー<sup>®</sup> WAD-2

「タフナーWAD-2」は、砥粒の分散性を向上させるための添加剤です。遊離砥粒を用いる水溶性ワイヤーソーキュラントや砥粒にてラップを行う際のスラリーに添加し、砥粒の分散(保持)性を向上させます。水溶性ですので取り扱いも容易で、危険物にも該当しません。

## ● 特徴

- ・タフナーHR-2400などのワイヤーソーキュラントや水ベースのラップ用スラリーに添加し、砥粒の分散(保持)性を向上させます。
- ・非危険物なので取り扱いが容易です。

## ● 一般性状

項目	性状
外観	無色～淡黄色液体
密度(g/cm <sup>3</sup> at 20°C)	1.00 ~ 1.01
屈折率	1.335

## ● ご使用方法

- ・スラリーを作製する前のキュラントもしくは水に10%を目安に添加し、よく混ぜてください。

## ● 取り扱い上のご注意

- ・作業の際は、ゴム手袋及び保護眼鏡を着用して取り扱って下さい。
- ・応急処置  
皮膚に付着した場合は、直ちに清水と石鹼で十分に洗い流してください。  
衣服にかかった場合は、衣服を取り替え、シャワーなどで身体を洗い流してください。  
万一飲み込んだ場合は、直ちに吐き出させ医師の診断を受けて下さい。  
万一目に入った場合は、直ちに清水で十分に洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない場所に置いて下さい。
- ・使用後は必ず密栓して冷暗所に保管して下さい。
- ・この液は、表示のない他の容器に移さないで下さい。

## ● 荷姿

10Lバッグインボックス、20Lポリ容器



## 東京ファインケミカル株式会社

本社 〒105-0003 東京都港区西新橋1-4-14(物産ビル) 電話 03(3506)7666(代) FAX 03(3506)7671  
工場 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2873-8 電話 046(865)6144(代) FAX 046(865)4436