タフナー® WAD-2

「タフナーWAD-2」は、砥粒の分散性を向上させるための添加剤です。遊離砥粒を用いる水溶性ワイヤーソークーラントや砥粒にてラップを行う際のスラリーに添加し、砥粒の分散（保持）性を向上させます。水溶性ですので取り扱いも容易で、危険物にも該当しません。

● 特　徴

・タフナーHR－2400などのワイヤーソークーラントや水ベースのラップ用スラリーに添加し、砥粒の分散（保持）性を向上させます。
・非危険物なので取り扱いが容易です。

● 一般性状

項　　目	性　　状
外　観	無色～淡黄色液体
密　度（g/cm^3　at　20℃）	1.00　～　1.01
屈折率	1.335

● ご使用方法

・スラリーを作製する前のクーラントもしくは水に10%を目安に添加し、よく混ぜてください。

● 取り扱い上のご注意

・作業の際は、ゴム手袋及び保護眼鏡を着用して取り扱って下さい。
・応急処置
　皮膚に付着した場合は、直ちに清水と石鹸で十分に洗い流してください。
　衣服にかかった場合は、衣服を取り替え、シャワーなどで身体を洗い流してください。
　万一飲み込んだ場合は、直ちに吐き出させ医師の診断を受けて下さい。
　万一目に入った場合は、直ちに清水で十分に洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
・子供の手の届かない場所に置いて下さい。
・使用後は必ず密栓して冷暗所に保管して下さい。
・この液は、表示のない他の容器に移さないで下さい。

● 荷姿

10Lバッグインボックス、20Lポリ容器

東京ファインケミカル株式会社
本社　〒105-0003　東京都港区西新橋2-4-12（西新橋PR-EX）　電話03(3506)7666(代)　FAX03(3506)7671
工場　〒237-0061　神奈川県横須賀市夏島町2873-8　電話046(865)6144(代)　FAX046(865)4436

（20230201）